

LIETUVOS RESPUBLIKA  
AB "Palemono keramika"

Pamario g.1, 52265 Kaunas, 8-37 373555, 373563, faksas 8-37 373565 Įm.k 233397860

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2015 m. \_\_\_\_\_ d. Nr. \_\_\_\_\_  
1397-CDP-0154  
06



- 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:** I kategorijos betoniniai mūro gaminiai su lengvaisiais užpildais: Keramzitbartonio blokai - „KB-20“.
- 2. Naudojimo sritys:** Vidaus ir išorės sienų mūriui su tinkamu tinko sluoksniu ar apdangalu arba tuščiaidurės sienos vidinio kevalo mūriui, rūsių mūriui, naudojant bendros paskirties skiedinį.
- 3. Gamintojas:** AB "Palemono keramika"
- 4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** „Sistema 2+“
- 5. Darnusis standartas:** LST EN 771-3:2011 Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais).
- 6. Notifikuotoji įstaiga:** VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Linkmenų g. 28, Vilnius.
- 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Eksploatacinės savybės pavadinimas	Matavimo vienetas	Eksploatacinės savybės vertė	Klasė (grupė)
Matmenys: Ilgis, plotis, aukštis	mm	500×200×188	
Tikslumo kategorija			D 1 klasė
Plokštumas	mm	NPD	
Plokštumų lygiagretumas	mm	NPD	
Geometrinė forma (konfigūracija): - Tuštymių plotas apatiniame paviršiuje - kevalų storis - raizginių storis	% mm mm	Stačiakamp.gretasienis 18,2 – 19,5 25,6 – 26,8 21,6 – 22,4	1 grupė pagal LST EN 772-16 2003
Stipris gniuždant: - normalizuoto stiprio vertė	N/mm <sup>2</sup>	≥ 5; ≥ 7	5; 7,5; klasės
Sukibimo stipris (LST EN 998-2 C priedas)	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,39	
Degumas			A1 klasė
Vandens įmirkis	g/m <sup>2</sup> s	NPD	
Ore sklindančio garso izoliacija: - tariamasis (bruto) sausasis tankis - geometrinė forma (konfigūracija)	kg/m <sup>3</sup>	970 Stačiakampis gretasienis	D 1 klasė
Sausasis neto tankis	kg/m <sup>3</sup>	1130 - 1200	
Vandens garų difuzijos koeficientas, μ (pagal LST EN 1745 A9 lentelę)		8/10	
Šilumos laidumo koeficientas, λ (pagal LST EN 1745 b priedą)	W/mK	≥ 0,38	
Atsparumas šalčiui	Ciklai	50	F 1 klasė
Gniuždomojo stiprio sumažėjimas	%	0	
Pavojingos medžiagos (radioaktyvumas)			1-a klasė

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011. Atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pastabos:**

- Ypatingos laikymo sąlygos – laikant keramzitbartonio blokus, jie turi būti apsaugoti nuo įmirkio ir minusinės temperatūros sąveikos.

201 m. mėn. d. Nr. \_\_\_\_\_

Kokybės ir kontrolės skyriaus viršininkė \_\_\_\_\_ Irena Preišegolavičienė

Pakrovimo data \_\_\_\_\_ Kiekis \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>.

Pirkėjas ir adresas \_\_\_\_\_

Sandėlio vedėja \_\_\_\_\_ Laimutė Burbienė  
(parašas)